


ERBA ISOLANTI srl

Via Liguria n. 34/31 - 20068 Peschiera Borromeo (MI)
telef. 02/5530.3089 - fax 02/5530.3127

DATA: 12-01-2001	E 97 - 0,13 NASTRO ADESIVO IN POLIESTERE LAMINATO TESSUTO NON TESSUTO OMOLOGATO UL - File E 178430	Codice NA907HH
Pag: 1 / 1		Scheda 32.3.0 tecnica
		Gruppo L

DESCRIZIONE

Nastro adesivo in poliestere (PET), laminato con una fibra tessuto non tessuto ed un adesivo in gomma termoindurente, ne risulta una struttura ad alta conformabilità, resistenza alla lacerazione ed alla foratura .



APPLICAZIONI

Legatura e fasciatura di piccoli, medi e grossi trasformatori.

Motori elettrici, avvolgimenti e bobine in genere . Nastro adesivo riconosciuto da Underwriters Laboratories Inc. File E178430

SPECIFICHE TECNICHE

	Unità di misura	Valori	Tolleranza
Spessore supporto	mm	0,09	± 10%
Spessore totale	Mm	0,13	
Adesività (su acciaio)	N/cm	5,0	± 10%
Adesività dorso	(N/cm)	2,0	± 10%
Rolling ball tack	Cm	Max 10	
Allungamento	%	Min 15	
Carico di rottura	N/cm	Min 40	
Tensione di perforazione	kV	4,8	± 10%
Classe termica	°C	130 (B)	
Corrosione elettrolitica		1	
Colore		bianco	

SPECIFICHE DI FORNITURA

Lunghezza: mt 50
Altezze: a partire da 6mm min .