



# ERBA ISOLANTI srl


Via Liguria n. 34/31 - 20068 Peschiera Borromeo (MI)  
telef. 02/5530.3089 - fax 02/5530.3127

DATA: 01.Febr.98	<b>E 98</b> <b>NASTRO ADESIVO SUPPORTO POLIESTERE</b> <b>RINFORZATO CON FIBRA DI VETRO</b>	Codice NA930H xx
Pag: 1 / 1		Scheda 32.3.3 tecnica
		Gruppo L

## DESCRIZIONE

Il nastro adesivo "E 98" è costituito da un supporto in pellicola di poliestere (0,023 mm) rinforzato con fibre di vetro unidirezionali e con massa adesiva termoidurente a base gomma. Questo nastro è stato concepito per applicazioni che richiedano oltre ad una elevata resistenza alla trazione ed alla lacerazione un'adesività iniziale elevata. Dopo polimerizzazione dell'adesivo, il nastro offre maggiore resistenza ai solventi ed agli olii dielettrici.

Colore giallo paglierino.



## APPLICAZIONI

Legatura e fasciatura di bobine, legatura ed ancoraggio di grossi avvolgimenti, ancoraggio terminali di trasformatori, interstrati, bordatura di cartoni isolanti.

Particolarmente indicato per trasformatori in olio.

**CLASSE DI ISOLAMENTO:** B (130°)

## SPECIFICHE TECNICHE

	Unità di misura	Valori
Spessore supporto	mm	0,11 +/-10%
Spessore totale	mm	0,17 +/-10%
Carico di rottura	N/cm	≥550
Allungamento a rottura	%	5
Adesività su acciaio	N/cm	4.0
Fattore di corrosione		1,0
Temperatura di esercizio	°C	130
Temperatura massima	°C	175
Tensione di perforazione	V	6.500
Colore		Traslucido

## SPECIFICHE DI FORNITURA

	U. M.	Valori							
Lunghezza	mt	50							
Altezza rotoli	mm	9	12	15	19	25	30	38	50
Rotoli per confezione	Nr.	96	72	60	48	36	30	24	18
Ø anello di cartone	mm	76							

Le notizie contenute nel presente bollettino sono frutto di accurate ricerche e di numerosi esperimenti nel ns laboratorio. Data però la molteplicità delle applicazioni pratiche, esse hanno valore unicamente indicativo, senza alcuna nostra responsabilità.