ERBA ISOLANTI srl

Via Liguria n. 34/31 - 20068 Peschiera Borromeo (MI)
telef. 02/5530.3089 - fax 02/5530.3127

DATA: 22 Feb 05	**E 907 HH**	Codice NA907HH
Pag: 1/1	NASTRO ADESIVO SUPPORTO POLIESTERE	Scheda tecnica 32.3.4
	LAMINATO TESSUTO NON TESSUTO	Gruppo L

DESCRIZIONE

Nastro adesivo in poliestere (PET) laminato con una fibra sintetica tessuto non tessuto ed un adesivo in gomma termoindurente ad alta adesione.
Questa struttura conferisce conformabilità, resistenza alla lacerazione e foratura.



APPLICAZIONI

Fasciatura di bobine, legatura ed ancoraggio di grossi avvolgimenti, ancoraggio terminali di trasformatori, ove richiesta resistenza ai solventi prima del termoindurimento, interstrati, bordatura di cartoni isolanti.

SPECIFICHE TECNICHE

	Unità di misura	Valori	Tolleranza
Spessore supporto	µm	90	± 10%
Spessore totale	µm	130	
Adesività (su acciaio)	N/cm	5,50	± 10%
Carico di rottura	N/cm	40	± 10%
Allungamento a rottura	%	15	min
Tensione di perforazione	kV	4,8	± 10%
Fattore di corrosione		1	
Classe termica	°C	130 (B)	
Colore		bianco	

SPECIFICHE DI FORNITURA

Lunghezza:	mt	50
Altezze:	mm	9 - 12 - 15 - 19 - 25 - 30 - 38
Rotoli per confezione:	n.	96 - 72 - 60 - 48 - 36 - 30 - 24
Anello cartone:	mm	76

Le notizie contenute nel presente bollettino sono frutto di accurate ricerche e di numerosi esperimenti nel ns laboratorio.
Data però la molteplicità delle applicazioni pratiche, esse hanno valore unicamente indicativo, senza alcuna nostra responsabilità.