ERBA ISOLANTI srl

Via Liguria n. 34/31 - 20068 Peschiera Borromeo (MI)
telef. 02/5530.3089 - fax 02/5530.3127

DATA: 22.Ott.98 Pag: 1 / 1	**CORDONETTO** **VETRO - VETRO** S	Codice CVJxx,x Scheda tecnica 43.8.0 Gruppo O



DESCRIZIONE

I cordonetti sono fabbricati con elettro-vetro e sono costituiti da:

- Calza esterna: Trecciata con filo vetro continuo a maglie serrate. Una o due trecce.
- Anima: Roving di vetro.

Sono disponibili con calza esterna:

- Grezza (non trattata).
- Trattamento epossidico o acrilico per fissare i fili ed evitare lo sfilacciamento al taglio.

IMPIEGO

Per ammarrare gli avvolgimenti elettrici, in particolare motori per ferrovia; legature varie e supporti di resistenze riscaldanti.

CARATTERISTICHE

Resistenza alla temperatura in continuo: 500°C.

SPECIFICHE TECNICHE

DIAMETRO	RIFERIMENTO	Peso gr/m			
		Anima	1° Trecciatura	2° Trecciatura	Peso totale
2	S 58	1,90	4,10		6
2,5	S 95	2,60	4,20		6,8
3,2	S 97	10	4,60		14,6
3,8	S 96	14	4,60		18,6
4	S 111	4,8	7,13	8,56	20,49
5	S 94	16	16	5	37
6	S 110	21	17	9	47
8	S 113	30	30	18	78

SPECIFICHE DI FORNITURA

Confezionamento su rocchetti.

Colori. senza trattamento: grezzo (bianco)
con trattamento : beige

P.S. Altre corde:

Calza in poliestere, anima vetro	Rif.: TV	diametri fino a 50 mm
Calza in poliestere, anima poliestere	Rif.: TT	diametri fino a 20 mm
Calza in vetro, anima vetro	Rif.: SV	diametri fino a 50 mm

Le notizie contenute nel presente bollettino sono frutto di accurate ricerche e di numerosi esperimenti nel ns laboratorio.
Data però la molteplicità delle applicazioni pratiche, esse hanno valore unicamente indicativo, senza alcuna nostra responsabilità.